Videosec D&N IR Dome AHD Hybrid Kamera 1080p

A legújabb SONY Exmor magas fényérzékenységű képérzékelő szenzor, IR-CUT filter és új LED Array infrák, a kiváló éjszakai képért.

IRD-224H

IP66 Waterproof



Jellemzők

- HIBRID: 1db CVBS (960H) és 1db AHD kimenet,
- 250m hatótáv Coax kábelen 1920×1080 (AHD-H)
- Új SONY **Exmor** IMX322+ NEXTCHIP, WDR
- Kiváló minőségű 3Mpix. Fix lencse, 99º
- "Flicker Filter", Képtükrözés, DeFog, 2D+3DNR
- Képkitakarás, OSD Menü, Mozgás érzékelés, OSD menü
- Opcionális tartozékok: Video Balun **HDT-1080**



Technikai Paraméterek

	AHD … **A**nalog **H**igh **D**efinition. . jelátvitel Coax (vagy UTP) kábelen
Képérzékelő szenzor	1/2.8" SONY Exmor IMX322, 2.0MP
DSP	NEXTCHIP NVP-2441H
Effektív pixelek száma	2.0MP, 1920H*1080V
Videószabvány	PAL/NTSC
Min. megvilágítás	0.01Lux@F1.2, 0Lux (IR bekapcs.)
Jel-zaj viszony	≧52dB
Videó kimenet	1db CVBS (960H) és 1db AHD kimenet
Gamma korrekció	0.45
Üzemmódok	Auto/ színes/fekete-fehér
Elekt. zársebesség	Manuális /Auto （Állítható, 1/25~1/100000）
D-WDR	ON/OFF/Auto
Digitális zajcsökkentés	2D+3D NR
Fehér egyensúly	ATW/AWB/Manual/Outdoor/Indoor/AWC-Set
BLC	ON/OFF/HLC/HSBLC
Defog	Auto/ON/OFF
Tükrözés	Flip Horizontal/Rotate/Mirror/OFF
Mozgás érzékelés	4 zónás ON/OFF
Képkitakarás	4 zónás ON/OFF
AGC	Auto/Manual
Kijelző nyelv	Chinese, English, French, German, Russian, Italian, Spanish, Portuguese, Polish
Élesség	ON/OFF (Állítható)
Tápellátás	DC12V±5％, 400mA
Páratartalom	≦85%RH
Üzem. hőmérséklet	-30ºC~+50ºC
IR Led **Array (Infra)**	**LED Array IR** megvilágítás, IR hatótáv 15~20M
Lencse típusa	**3M, 2.8mm** fix lencse M12x0.5, vízszintes 99º
Méretek	ф110 x 78(H)mm
Tömeg	0.4kg 48pcs/432*350*482mm
Felbontások megnev.	**AHD-L =960H**(700TVL), **AHD-M=720P**(1280x720), **AHD-H=1080P**(1920x1080)