SM 8600

lemar

IP/analóg teszter



Tulajdonságok:

- 7" kapacitív érintőképernyő, 800x600 pixel felbontás
- IP kamerák kezelése saját és ONVIF protokollon keresztül
- Videó jelszintmérés, Videójel generátor
- LAN/PoE teszter, kábel kereső, Hálózat felderítés, Port tesztelés
- Wifi csatlakozás (IEEE 802.11 b/g/n, 150Mbps)
- Beépített DHCP szerver
- Internet böngésző
- Beépített mobil kliensek (gDMss HD, iVMS-4500HD, BSR Player, MEye, PT-VSS, EagleEyes Lite, Guarding Expert HD, GV-AView)
- Pillanatkép, audió és és videófelvétel készítése micro SD kártyára
- Beépített média lejátszó (kép/hang/videó)
- PTZ vezérlő és adatmonitor
- PoE kimenet (IEEE 802.3af, max 15.4W)
- Full HD felbontású HDMI kimenet
- Audió be-/kimenet
- Hálózati sebességmérő (PC szükséges)
- 12V DC/2A és 5V/2A terhelhetőségű tápkimenet
- Beépített LED lámpa, Állványra rögzíthető
- 4GB micro SD kártya + USB kártyaolvasó
- Beépített 6500mA Lithium-polimer akkumulátor

Kiegészítők:

LAN teszter és kábelkereső



USB kártyaolvasó



Hátsó nézet:



Műszaki adatok:

Típus	SM 8600
Kijelző	7" kapacitív érintőképernyő, 800x600 felbontás
Hálózat	10/100Mbps, RJ45
WiFi	IEEE 802.11b/g/n, max 150Mbps
IP kamera protokoll	ONVIF, Acti, AXIS, Dahua, Honeywell, Hikvision, Panasonic, Samsung, Tiandy, stb.
Videójel bemenet	1db, kompozit videójel, 1.0Vp-p, 75ohm BNC
Videójel kimenet	1db, kompozit videójel, 1.0Vp-p, 75ohm BNC
Kép beállítások	fényerő/kontraszt/színtelítettség állítás
Videójel teszt	videó jelszint / Szinkron jelszint /Világosság jelszint
PTZ vezérlő	RS-232/RS-422/RS-485 (34 féle protokoll) 600-115200bps
Videójel generátor	PAL/NTSC
12V DC tápkimenet	max. 2A
Audió bemenet	1db, 3,5 mono jack
Audió fejhallgató kim.	1db, 3,5 mono jack
PoE	IEEE 802.3af, max 15.4W
SD kártya	max. 32GB micro SD
HDMI kimenet	max. 1920x1080
Mobil kliensek	gDMss HD, iVMS-4500HD, BSR Player, Easy Mobile, MEye, PT-VSS, Wision, TSee, iCamPlayer, WapaMonitor, EagleEyes Lite, Guarding Expert HD, GV-AView
USB töltő kimenet	5V DC / max. 2A
Tápellátás	beépített 7.4V/6500mA Lithium-polimer akkumulátor, 12V DC tápegység
Töltési idő	7-8 óra
Működési idő	16 óra (normál körülmények között)
Működési hőmérséklet	-10°c - +50°C
Páratartalom	30% - 90%
Méretek [mm]	231(szél.) 172 (hossz.) x 52 (mag.)
Súly	1.26kg, kábelek nélkül