HU

A KEY 4 csatornás, 433,92MHz-es távirányító használati utasításai



Műszaki adatok:

Energiaellátás: CR2032 3V-os lítium elem
Frekvencia: 433,92 MHz
Védelmi fokozat: IP 67
Áramfelvétel: 8mA adáskor
Csatornák száma: 4
Antenna: beépített
Becsült hatótávolság: 100m (nyílt terepen)
Működési hőmérséklet:-10.....+55 ®C
Súly: 20g

A termék leírása és felhasználása

A SUB távadó egy vadonatúj Key Automation termék. Cserélhető színes műanyag borítással 3 modell érhető el: fix kódos, ugró kódos és másoló. A SUB távirányító vízálló. Különböző értékes anyagokból magas technológiájú befecskendezéses öntési folyamattal készül. A kapuk és ajtók automatizálására tervezték.
Minden más felhalsználása tilos!



Kód generálása KEY-SUB44N fix kód másolóval:

A következő eljárás alkalmas a távirányító aktiválására és az előzőleg memorizált kódok törlésére:
- Nyomja le az 1-es nyomógombot, majd a 2-es nyomógombot és tartsa mindkettőt lenyomva. A LED fénynek lassan villognia kell.
- 8 másodperc múlva a LED gyorsabban kezd villogni.
- Engedje el az 1-es nyomógombot és egy kis idő után a 2-es nyomógombot.
- Ezen a ponton a távirányító minden nyomógombjának van egy új fix kódos automatizálási kódja.



Kód másolása:

A következő eljárás alakalmas a KEY-SUB44 fix kódos 433,92MHz-es távirányító másolására:
- Nyomja le a KEY-SUB44N fix kód másoló 1-es nyomógombját, majd a másik 3 nyomógomb közül az egyiket és tartsa mindkettőt lenyomva. A LED fénynek el kell kezdenie villogni.
- Engedje el azt a lenyomva tartott nyomógombot, ahova nem akarja másolni az új kódot és tartsa lenyomva azt a nyomógombot ahova másolni kíván. A távirányító így készen áll egy új kód másolására.
- Nyomja le a KEY-SUB44 fix kódos távirányító nyomógombját amelyről másolni kívánja a kódot és tartsa a két távirányítót közel egymáshoz. Amikor a programozás befejeződik, a SUB-44N másoló LED-je folyamatosan villog. Ekkor engedje fel a gombokat.



Távirányító tesztelése

Mielőtt memorizálná a rádióvevővel a kapu automatizálási rendszerébe illesztendő új távirányítót, kérem győződjön meg róla hogy helyesen működik-e, úgy hogy bármelyik gombját lenyomja és ellenőrizze, hogy a központi pozicióban elhelyezkedő LED világít-e. A kódok átvitelekor a LED fénynek világosan és stabilan kell megjelenni. Ha az elem a tátvirányítóban lemerülő félben van, akkor ennek következtében a jelerősség csökken és a LED villog az átvitel folyamatában. Ebben az esetben cserélni kell az elemet másik megfelelő elemre, ügyelve arra, hogy betartsuk a polaritást ahogy a képen is látható. A kód fajtát a LED színe jelöli:

KEY-SUB44 fix kódos adó: piros led fény
KEY-SUB44R ugró kódos adó: kék LED fény
KEY-SUB44N fix kód másoló: zöld LED fény

Az adó memorizálása érdekében olvassa el a rádióvevő utasításait és kövesse azokat. A SUB távirányítók hozzárendelhetők a Key Automation Memo Line bármelyik rádióvevőjéhez.
A termékkel kapcsolatos további információk és csereszabatosságáról más rádiós vevőkészülékkel elérhetők a www.keyautomation.it weboldalon.

Figyelem!


Ha az elemcsere esetén nem megfelelő elemet helyezünk a távirányítóba, akár a távirányító robbanásszerű sérülése is bekövetkezhet. Az elem veszélyes elemeket tartalmaz és nem dobható el az egyszerű hulladékgyűjtőbe. Különlegesen kell újrahasznosítani az ön országában érvényes jelenlegi helyi szabályzással összhangban.

Gyártó: Key Automation
Via A Volta 30
30020 Noventa di Piave (VE) Olaszország


Nyilatkozom, hogy ezt a távirányítót a termékkel kapcsolatos valamennyi műszaki előírás szerint tervezték és gyártották, teljes egészében tiszteletben tartva az Európai Parlament és a Tanács 1999/5/EC irányelv hatálya alá tartozó berendezésekkel kapcsolatos rendeleteket.
Minden rádiófrekvenciás teszt pozitív eredménnyel let végrehajtva.


ETSI EN 300 220-2 V2.1.1 (200-04)
ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (2002)
ETSI EN 301 489-3 V1.4.1 (2002)
Nicola Michelin
Ügyvezető igazgató


Műanyag fedél és az elem cseréje




0,2 in vagy 0,5 mm























KEY AUTOMATION S.r.l
Via Alessandro Volta, 30
30020 Noventa di Piave (Ve) Italia
T. +39 0421.307.456
F. +39 0421.656.98
P.IVA 03627650264
C.F. 03627650264
Capitale Sociale Euro 400.000,00 i.v.
Reg. Imprese di Venezia n. 03627650264
REA VE326953
www.keyautomation.it
info@keyautomation.it

SUB water resistant transmitter

580SUB rev 12