DABO-2050 D&N ipari kamera



* Az optika csak illusztráció

Tulajdonságok:

- 1/3" SONY Super HAD II CCD, EFFIO-V DSP
- Felbontás: 800 TV sor
- Fényérzékenység: 0.05lux (színes), 0.01lux (fekete-fehér)
- Valós Day&Night
- AWB, AGC, 2D-DNR
- BLC, HLC (Ecplipse)
- ATR, WDR
- Digitális zoom, Digitális képstabilizálás
- Tápellátás 12V DC / 24V AC, max. 250mA
- Méretek: 53 (mag.) x 57 (szél.) x 134 (mély.)
- Kiegészítő megvilágításként IR sugárzó alkalmazható

Műszaki adatok:

Típus	DABO-2050
Képérzékelő	1/3" SONY Super HAD II, EFFIO-V DSP
Effektív pixelek száma	976(H) x 582(V)
Képfrissítési rendszer	2:1 váltott soros
Szinkronizáció	belső
Videó jel kimenet	kompozit, videó jel (1.0Vp-p, 75Ω, BNC)
Vízszintes felbontás	800TV sor
Fényérzékenység	0.05lux (színes), 0.01lux (fekete-fehér)
Írisz vezérlés	DC / Video
OSD	igen
Day&Night mód	valós (auto/színes/fekete-fehér)
2D-DNR	ki / állítható
Fehér színegyensúly	ATW / pillanatnyi / egyéni1 / egyéni2 / Anti CR/ kézi
AGC	ki / be (állítható)
BLC	ki / BLC/HLC (Eclipse)
Elektronikus shutter	auto (1/50 - 1/50,000 másodperc) / kézi
WDR	ATR (állítható) / WDR (állítható)
Defog	ki /be
Digitális zoom	igen (állítható)
Digitális képstabilizálás	igen
Mozgásérzékelés	ki / be (4db programozható zóna)
Privát zóna	ki / be (15db programozható zóna)
Tápellátás	12V DC/24V AC, max. 250mA
Működési hőmérséklet	5°C ~ +45°C
Súly	240g
Méretek [mm]	53 (mag.) x 61 (szél.) x 134 (mély.)

Méretrajz [mm]:

