GPRO 1565

GenesisPro

Kültéri varifokális IR kamera




Tulajdonságok:

- 1/3" Interline CCD, WING DSP
- Felbontás: 600 TV sor színes (650 TV sor FF)
- Fényérzékenység: színes (0.08lux), FF (0.02lux)
- Varifokális optika: f=2.8-10mm/F1.4 IR
- Szoftveres Day&Night
- DNR (Digitális zajszűrő)
- AGC, SBLC, Remegésmentesség
- OSD menü
- Beépített mozgásérzékelés (4db zóna)
- Privát zóna kitakarás (4db)
- 35db nagyteljesítményű (Ø8mm) IR LED és 1db fényérzékelő
- IR hatótávolság: max. 35m
- Kívülről állítható optika
- Osztott üveges előlap
- Rejtett kábelezésű kamera konzol
- IP66 védettség
- Tápellátás: 12V DC (stabilizált), max. 700mA
- Kiegészítő megvilágításként IR sugárzó alkalmazható

Speciális funkciók:

SBLC

Abban az esetben, ha a figyelt objektum elsötétül az erős háttérfénynek köszönhetően (pl. napfény), az SBLC funkció kompenzálja a sötét területeket, így a figyelt objektumról kiértékelhetőbb kép készül.



SBLC ki



SBLC be

DNR (Digitális Zajcsökkentő)

A WING DSP DNR funkciója csökkenti a szellemkép hatást rossz fényviszonyok mellett, és automatikusan csökkenti a képernyőn megjelenő zajszintet.
Ennek eredményeként mindig zajmentesebb képet kapunk.




DNR ki



DNR be

Méretek [mm]:



Műszaki adatok:

Típus	GPRO 1565
Képérzékelő	1/3" Interline CCD
Vízszintes frekvencia	15625kHz
Szinkronizáció	belső
Effektív pixelek száma	752(H) x 582(V)
Vízszintes felbontás	600TV sor színes (650TV sor FF)
Videójel kimenet	kompozit videójel, 1.0Vp-p, 75ohm BNC
Jel-zaj viszony	több, mint 50dB
Optika	f=2.8-10.0mm/F1.4IR
Vízszintes látószög	81° - 25°
Fényérzékenység	színes (0.08lux), FF (0.02 lux)
OSD	beépített
Day&Night	szoftveres (auto)
IR LED	35db (Ø8mm)
IR LED sugárzási szög	60°
IR hatótávolság	max. 35m
DNR	alacsony / közepes /magas / ki
Fehér színegyensúly	auto / kézi / rögzített
AGC	ki / be (állítható)
SBLC	alacsony / közepes /magas / ki
Elektronikus Shutter	auto (1/50 - 1/120000mp) / kézi / Remegésmentesség
Mozgásérzékelés	ki / be (4db programozható zóna)
Privát zóna kitakarás	ki / be (4db programozható zóna)
IP védettség	IP66
Működési hőmérséklet	-20C - +50°C
Tápellátás	12V DC (stabilizált)
Áramfelvétel	max. 700mA
Méretek [mm]	85(átm.) x 159(mag.)
Súly	1051g konzollal együtt