Műszaki adatok, tulajdonságok

Fisotech 4A DVR/HVR



- **4 csatornás pentaplex, H.264 rögzítő**
- **Akár 1080P(2Megapixel) HVR/NVR üzemmódban**
- **960H Rögzítés minden csatornán DVR üzemmódban**

RÖGZÍTÉSI OPCIÓK Fisotech 4A HDMI DVR/HVR												
Rögzítési lehetőségek	Analóg csatornák						Digitális csatornák					
	1080P	720P	960H	D1	HD1	CIF	1080P	720P	960H	D1	HD1	CIF
1	0	0	**4**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	**4**	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	**4**	0	0	**1**	**1**	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	**4**	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	**2**	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	**1**	0	**7**	0	0
9	0	0	0	0	0	0	**1**	**1**	0	**2**	0	0

- **Magyar nyelvű, grafikus kezelőfelület**
- **Max rögzítési képsűrűség: 100fps/960H, 100fps/D1, 100fps/HD1, 100fps/CIF**
- **DVR és PTZ vezérlés USB-s egérrel és távirányítóval**
- **VGA, LAN ESD-vel szerelve (elektrosztatikus kisülés elleni véd.)**
- **Max. 2x2000GB SATA HDD**
- **USB mentési lehetőségek: USB memóriára/USB HDD/USB DVD író**
- **Mozgásérzékelés és kamera kitakarás érzékelése**
- **Audió be-/kimenet: 4db / 1db**

fisotech

Tömörítési formátum	H.264
Operációs rendszer	beágyazott Linux operációs rendszer
Rendszer erőforrás	Pentaplex: rögzítés, visszajátszás, távoli betekintés, kimentés, élőkép megtekintés párhuzamosan8 4db kompozit videójel, (BNC, 1.0Vp-p, 75_), túlfeszültség védelem 6kV-ig 1 db analóg monitor kimenet (BNC, 1.0Vp-p, 75_) túlfeszültség védelem 6kV-ig VGA (1024x768/1280x720/1280x1040/1440x900/1920x1080) HDMI(1024x768/1280x720/1280x1040/1440x900/1920x1080) ESD védelem
HDMI kimenet	(1024x768/1280x720/1280x1040/1440x900/1920x1080)
Megjelenítési képsűrűség	100fps (Kameránként állítható)
Max. rögzítési képsűrűség	100fps (960H/D1/HD1/CIF/QCIF) (Kameránként állítható)
Rögzítési felbontás	**1080P**/960H/D1/HD1/CIF/QCIF (Kameránként állítható)
Képminőség	1-6 szint
Rögzítési mód	kézi/időzített/mozgás és riasztás által indított
Hang be- / kimenet	4 be / 1 ki
Audió tömörítés	G.711A
Megjelenítés	teljes képernyős/4-s képosztásos megjelenítés 2-s/6-s (csakHVR, vagy NVR üzemmódban)
Felv. visszajátszás helyben	akár 4 kameráról is egyszerre
Mozgás érzékelés	16x12 területegység kameránként érzékenységi szint beállítása: 1-6 között
HDD	2db SATA HDD, Max. 2x2TB/db
Kimentési lehetőség	USB memória/USB DVD-RW/USB HDD
Hálózati képátv. formátuma	H.264 kettős stream (audióval)
Ethernet	10/100 Base-T, ESD védelem
Független távoli hozzáférés	IE böngésző, Kliens program, CMS, DirectWebStream Mobil (Android, Symbian, iPhone, Blackberry, Win Mobile)
Hálózati protokoll	TCP/IP, DHCP/DDNS
Távoli értesítés riasztáskor	igen (e-mail, ftp feltöltés)
Mozgásérzékelés / kitakarás	kameránként állítható
Privát terület	kameránként max. 4db, állítható
Riasztási be- / kimenet	4/1(NO/NC)
PTZ vezérlés	RS-485 (18 protokoll)
Tápellátás	12V DC / 6A
DVR áramfelvétele	2,9A (induláskor) / 1,88A (rögzítés közben)
Működési hőmérséklet	0°C - +55°C
Működési páratartalom	10% - 90%
Méretek [mm]	370(szél.) x 72(mag.) x 300(mély.)
Súly	2,4 kg, HDD nélkül