Videosec®

http://www.videosec.com

Videosec D&N IR Bullet Audio IP Color H264/H265 Camera 4Mpix.

Audio **BEMENET:** 2Vp-p/50Ω/RCA csatlakozó (Piros)
(kompatibilis eszközök: AM-03 vagy AM-150)
Audio **KIMENET:** 2Vp-p/50Ω/RCA csatlakozó (Fehér)

A legújabb Omni-Vision magas fényérzékenységű képérzékelő szenzor, IR-CUT filter és új LED Dot-Matrix infrák, a kiváló éjszakai képért.

IPW-460AZ



Jellemzők

- Változtatható felbontás, max.2592*1520
- Dual Stream (Fő + mellék adatfolyam)
- **ONVIF 2.4** protokol
- Új OV4689 + DSP: HI3516D
- Egy-modulos felépítés, egyszerűbb szervizelés
- Kiváló minőségű **Motorizált** autofókuszos objekt
- „Flicker Filter” villódzásszűrés, Képtükrözés, WDI

Technikai Paraméterek

	Modell	IPW-460AZ
Kamera	Képérzékelő szenzor	1/3" Progresszív kiolvasású CMOS
	Min. megvilágítás	0.02Lux @(F1.2,AGC bekapcs.), 0 Lux IR bekapcs.
	Elekt. zársebesség	Manuális /Auto （Állítható, 1/25~1/100000）
	Lencse típusa	**2.8~12mm** motorizált, látószög: 99º~24º
	Üzemmódok	Auto/ színes/fekete-fehér
Tömörítési paraméterek	Videó tömörítési szabvány	H.264/H.265
	Videó kimenő sávszélesség	240Kbps~12Mbps
	Audio tömörítési szabvány	PCMV/PCMA
	Audio kimenő sávszélesség	64Kbps（G.711）/16Kpbs(G.726)
	Max. felbontás	Fő-adatfolyam,: 4Mp 2592*1520, Sub-stream : 1280*720; 704*576
Kép	Képkockák száma	Max. 18fps @ 4Mp (2592x1520), 25fps(1920×1080)
	Képbeállítások	DR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC Képtükrözés, fényerő, kontraszt, ... browserből
	Riasztás	Mozgás érzékelés riasztás
Hálózati funkciók	Protokolok	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP, DNS,DDNS,RTP,RTSP RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6
	Kezelőfelület protokoljai	ONVIF, NETIP
	Általános funkciók	„Flicker Filter”, Dual-stream, Képtükrözés,
Port	Kommunikációs kezelőfelület	RJ45 (10M/100M Ethernet), Audio bemenet /kimenet opciós
Alkalmazás	Üzem. hőmérséklet	-30ºC~50 ºC
	Tápellátás	DC12V/PoE (802.3af), Fogyasztás Max. 7W
	IR Led **Array**	**2db x Gen III dot-matrix IR LED, IR Hatótáv: 50~80M**
	Méretek	110(W) x 85(H) x 270mm(L) - 0.9Kg
	Csomagolás	0.9Kg, 24db/carton