DPT-896HA 8+2cs. Tri-hibrid digitális rögzítő





Tulajdonságok:

- 8+2 csatornás hexaplex, H.264 rögzítő
- 4db analóg/HD-TVI (1080p/720p) videójel fogadása vegyesen is
- 2db IP kamera (DPIx sorozatú vagy ONVIF komp.) támogatása
  max. 10db IP a HD-TVI/analóg bemenetek letiltásával
  max. 2.0MP@25fps
- Max. 1080p HD-TVI és max. 960H felbontású analóg jel rögzítése
- Max. rögzítési képsűrűség: 96fps/1080p, 200fps/720p, 960H, D1, CIF
- Magyar nyelvű, grafikus kezelőfelület
- „D" osztályú villámvédelem a videójel be- és kimeneteken 6kV-ig
- VGA és HDMI kimenet max. 1920x1080 felbontással (Full HD)
- 4db, max. 6000GB/db SATA HDD kezelése, HDD S.M.A.R.T. funkció
- VGA kimenet és a LAN csatlakozó ESD-vel ellátva
- Mozgásérzékelés és kamera kitakarás érzékelése
- Pre és Postalarm, Watch Dog, 3db USB 2.0 csatlakozó
- Kameránként 4db, állítható privát terület
- Független hálózati hozzáférés: Böngésző, CMS,
  Mobil (Android, iPhone, Windows Phone)
- Ingyenes DDNS szolgáltatás
- IPv6 cím kezelése
- H.264 tömörítésű kettő stream a hálózati képátvitelhez, audióval
- EZVIZ P2P felhő alapú hozzáférés
- Helyben történő visszajátszás akár 8 kameráról is egyszerre
- Külön állítható felbontás és fps kézi/eseményvezérelt rögzítésre
- VCA analítika: vonalátlépés, területsértés
- SMART keresés felvételen belül
- Audió be-/kimenet: 4db / 2db
- Riasztási be-/kimenet: 16db / 4db

Műszaki adatok:

Típus	DPT-896HA
Tömörítési formátum	H.264
Rendszer	beágyazott Linux operációs rendszer
	Hexaplex: élőkép/rögzítés/visszajátszás/mentés/
	vezérlés/hálózati hozzáférés párhuzamosan
Videójel bemenet	8db HD-TVI/kompozit videójel (BNC, 1.0Vp-p, 75Ω)
	2db IP kamera (DPIx sorozatú vagy ONVIF komp.)
	max. 10db IP a HD-TVI/analóg bemenetek letiltásával
	max. 1920x1080@25fps, max. 8Mbps
Videójel kimenet	1db kompozit videójel (BNC, 1.0Vp-p, 75Ω)
VGA/HDMI kimenet	1024x768/1280x720/1280x1024/1920x1080 (ESD)
Megjelenítési képsűrűség	200fps
Maximális rögzítési fps	12fps/1080p, 25fps/720p, 960H(WD1), D1, 2CIF ,CIF
kameránként	kameránként állítható 1/16-tól max. értékig
Képminőség	1-6 szint
Rögzítési mód	kézi/időzített/mozgás/VCA/riasztás által indított
Hang be- / kimenet	4 be / 2 ki, 1db vonali bemenet
Megjelenítés	1/4/6/8/9/16-os képosztásos megjelenítés
Privát zóna	kameránként max. 4db, állítható
Mozgásérzékelés	22x18 egység/kamera, 7 érzékenységi szint
VCA analítika	Vonalátlépés (4db), Terület sértés(4db)
	max. 2db kamerán (analóg/HD-TVI)
HDD	4db SATA HDD, max. 6000GB/db
Felv. visszajátszás helyben	akár 8 kameráról is egyszerre
Kimentési lehetőség	USB memória/USB DVD-RW/USB HDD
Hálózati képátvitel formátum	H.264 kettős stream (audióval)
Ethernet	10/100 Base-T, ESD védelem
Hálózati hozzáférés	Böngésző (IE, Chrome, Firefox, Safari),
	CMS program,
	Mobil (Android, iPhone, Windows Phone)
Felhő alapú hozzáférés	EZVIZ Cloud P2P
Hálózati protokoll	TCP/IP, DHCP/DDNS, PPPOE, NTP, UPnP, RTSP, HTTP
Távoli értesítés riasztáskor	igen (e-mail)
PTZ vezérlés	RS-485 (70 protokoll)
Riasztási be-/kimenet	16 be / 4 ki
Tápellátás	230V AC / max. 30W
Méretek [mm]	70(mag.) x 445(szél.) x 390(mély.)
Súly	5 kg, HDD nélkül