DTB-3010G Kültéri D&N IR kamera



Tulajdonságok:

- 1/3” SONY CMOS
- Felbontás: 1.0MP (1280x720)
- Fényérzékenység: 0.5lux (színes), 0.01lux (fekete-fehér)
- Fix optika: f=3.6mm/F2.0 IR
- Valós Day&Night
- 30db IR LED
- Max. IR hatótávolság: 18-25m (környezettől függően)
- Tápellátás 12V DC, max. 400mA
- Méretek: 75(mag.) x 66 (szél.) x 213(hossz.)
- Szürke színű, alumínium ház
- Kiegészítő megvilágításként IR sugárzó alkalmazható

Műszaki adatok:

Típus	DTB-3010G
Képérzékelő	1/3" SONY CMOS (IMX238, 1.3MP)
Effektív pixelek száma	1280(H) x 960(V)
Videó jel kimenet	HDTVI videójel, BNC
Felbontás	1.0MP (1280x720)
Optika	f=3.6mm/F2.0 IR
Vízszintes látószög	81°
Fényérzékenység	0.5lux (színes), 0.01lux (fekete-fehér)
Day&Night mód	valós (auto)
IR LED	30db
IR hatótávolság	max. 18-25m (környezettől függően)
Fehér színegyensúly	auto
AGC	auto
BLC	auto
Elektronikus shutter	auto (1/50 - 1/100,000 másodperc)
Átviteli távolság	max. 500m
IP védettség	IP66
Tápellátás	12V DC, max. 400mA
Működési hőmérséklet	-20°C ~ +50°C, páratartalom max 95%
Súly	450g
Méretek [mm]	75(mag.) x 66 (szél.) x 213(hossz.)

Méretrajz [mm]:

