XBV-860SZ

4az1-ben 8MP (4K) Startlight Motorizált IR Csőkamera



- 4az1-ben választható AHD/HDCVI/HDTVI/CVBS kimenet
- Chipset: OV12895+NVP2481, Felbontás: 8MP (3840×2160)
- Motoros varifokális lencse, 2.8 - 12 mm, 99º - 24º
- Koaxiális vezérlés és csatlakoztatható X-OSD vezérlő
- Nappali/Éjjeli mód (ICR)
- 2D/3D DNR (Digitális képzajszűrés)
- OSD menü
- AGC, BLC
- Széles működési hőmérséklet: -30 °C — 60 °C
- IP66
- AHD/TVI/CVi/CVBS üzemmód és PAL/NTSC mód az OSD menüben váltható (Reset nem állítja vissza)

Termékjellemzők

Képérzékelő	1/2.7" 8MP (3840×2160) CMOS OV12895
DSP	NVP2481 OSD menüvel
Záridő	Auto/Remegésmentes
Objektív	2.8 - 12 mm/F1.4 motoros varifokális objektív, vízszintes látószög: 99º - 24º
Autofókusz	Auto/Semi
Min. megvilágítás	Színes: 0.006 Lux (F1.6, AGC Be), 0 Lux bekapcsolt infrával
Nappali/Éjjeli mód	Valós (ICR), állítható váltási paraméterek Auto / Színes / Fekete-fehér
IR Led Array	IR hatótáv 30~ 80 m
Képbeállítás	AGC, BLC, Képélesség, Color gain, Mirror
Képzaj-szűrés	2D/3D-DNR
Fehéregyensúly	AWB/AWC-Set
BLC	OFF/ON (állítható terület)
AGC	Állítható (0-15)
Táplálás	12 V DC ±5%, 550 mA
Méretek, Tömeg	84(W) x 84(H) x 280mm(L), 1 kg
Üzemi környezet	-30 °C ~ +60 °C, Páratartalom ≤ 95% RH(nem lecsapódó)
Környezeti behatások elleni védelem	IP66