DTD-3030V Kültéri varifokális D&N IR dóm kamera



Tulajdonságok:

- 1/3” SONY CMOS
- Felbontás: 1.0MP (1280x720)
- Fényérzékenység: 0.5lux (színes), 0.01lux (fekete-fehér)
- Varifokális optika: f=2.8-12mm/F1.4 IR 2.0 Megapixel
- Valós Day&Night
- 2db Power + 7db Piranha IR LED
- Max. IR hatótávolság: 25-35m (környezettől függően)
- Tápellátás 12V DC, max. 400mA
- Méretek: 103(mag.) x 134.4(szél.) x 146(mély.)
- Fehér színű, alumínium ház
- Kiegészítő megvilágításként IR sugárzó alkalmazható

Műszaki adatok:

Típus	DTD-3030V
Képérzékelő	1/3" SONY CMOS (IMX238, 1.3MP)
Effektív pixelek száma	1280(H) x 960(V)
Videó jel kimenet	HDTVI videójel, BNC
Felbontás	1.0MP (1280x720)
Optika	f=2.8-12mm/F1.4 IR 2.0 Megapixel
Vízszintes látószög	87° - 27°
Fényérzékenység	0.5lux (színes), 0.01lux (fekete-fehér)
Day&Night mód	valós (auto)
IR LED	2db Power + 7db Piranha IR LED
IR hatótávolság	max. 25-35m (környezettől függően)
Fehér színegyensúly	auto
AGC	auto
BLC	auto
Elektronikus shutter	auto (1/50 - 1/100,000 másodperc)
Átviteli távolság	max. 500m
IP védettség	IP66
Tápellátás	12V DC, max. 400mA
Működési hőmérséklet	-20°C ~ +50°C, páratartalom max 95%
Súly	700g
Méretek [mm]	103(mag.) x 134.4(szél.) x 146(mély.)

Méretrajz [mm]:

