DAB-1020G Kültéri D&N IR kamera



Tulajdonságok:

- 1/3" CMOS
- Felbontás: 1000 TV sor
- Fényérzékenység: 0.8lux (színes), 0lux (IR be)
- Fix optika: f=3.6mm/F2.0 IR
- Valós Day&Night
- AWB, AGC, 2D-DNR
- 24db IR LED
- Max. IR hatótávolság: 15-20m (környezettől függően)
- Tápellátás 12V DC, max. 300mA
- Méretek: 86(mag.) x 80(szél.) x 146 (hossz.)
- Szürke színű, alumínium ház
- Kiegészítő megvilágításként IR sugárzó alkalmazható

Műszaki adatok:

Típus	DAB-1020G
Képérzékelő	1/3" SONY Exmor CMOS
Effektív pixelek száma	1296(H) x 1041(V)
Képfrissítési rendszer	2:1 váltott soros
Szinkronizáció	belső
Videó jel kimenet	kompozit, videó jel (1.0Vp-p, 75Ω, BNC)
Vízszintes felbontás	1000TV sor
Optika	f=3.6mm/F2.0 IR
Vízszintes látószög	70°
Fényérzékenység	0.8lux (színes), 0lux (IR be)
Day&Night mód	valós (beépített ICR szűrő)
IR LED	24db (Ø5mm, 60°)
IR hatótávolság	max. 15-20m (környezettől függően)
2D-DNR	auto
AWB	auto
AGC	auto
Jel-zaj viszony	≥48dB (AGC ki)
Elektronikus shutter	1/50-100,000másodperc
Gamma karakterisztika	0.45
IPvédettség	IP66
Tápellátás	12V DC (stabilizált), max. 300mA
Működési hőmérséklet	-20°C ~ +50°C, páratartalom max. 95%
Súly	550g
Méretek [mm]	86(mag.) x 80(szél.) x 146 (hossz.)

Méretrajz [mm]:

