MZ 80DM

8 CSATORNÁS 960H DVR



HÁTSÓ NÉZET



TULAJDONSÁGOK

- **8 csatornás hexaplex, H.264 rögzítő**
- **960H felbontású rögzítés**
- **Max rögzítési képsűrűség: 200fps/960H (WD1), 200fps/D1, 200fps/CIF**
- **Magyar nyelvű, grafikus kezelőfelület, LINUX operációs rendszer**
- **Csapágyas ventillátor**
- **„D" osztályú villámvédelem a videójel be- és kimeneteken 6kV-ig**
- **HDMI és VGA kimenet Full HD felbontással (1920x1080)**
- **Max. 2x4000GB SATA HDD, HDD SMART funkció**
- **VGA kimenet és a LAN csatlakozó ESD-vel ellátva**
- **Mozgásérzékelés és kamera kitakarás érzékelése**
- **Pre és Postalarm, Watch Dog, 2db USB 2.0 csatlakozó**
- **Kameránként 4db, állítható privát terület**
- **Független hálózati hozzáférés: Böngésző, CMS, Mobil (Android, iPhone)**
- **Ingyenes DDNS szolgáltatás**
- **IPv6 cím kezelése**
- **H.264 tömörítésű kettő stream a hálózati képátvitelhez, audióval**
- **Helyben történő visszajátszás akár 8 kameráról is egyszerre**
- **Külön állítható felbontás és fps kézi/eseményvezérelt rögzítésre**
- **SMART keresés felvételen belül**
- **Audió be-/kimenet: 1db / 1db**
- **Riasztási be-/kimenet: 8db / 4db**

MŰSZAKI ADATOK	MZ 80DM
Tömörítési formátum	H.264
Operációs rendszer	beágyazott Linux operációs rendszer
Rendszer erőforrás	Hexaplex: élőkép/rögzítés/visszajátszás/mentés/vezérlés/ hálózati hozzáférés párhuzamosan
Videójel bemenet	8db kompozit videójel (BNC, 1.0Vp-p, 75Ω) túlfeszültség védelem 6kV-ig
Videójel kimenet	1db analóg monitor kimenet (BNC, 1.0Vp-p, 75Ω) túlfeszültség védelem 6kV-ig
HDMI / VGA kimenet	1024x768 / 1280x720 / 1280x1024 / 1920x1080, ESD védelem
Megjelenítési képsűrűség	200fps
Maximális rögzítési képsűrűség	200/200/200/200/200fps 960H (WD1)/D1/2CIF/CIF/QCIF)
Kameránként állítható rögzítési sebesség	960H (WD1), D1, 2CIF, CIF, QCIF: 1/16 - 25fps
Képminőség	1-6 szint
Rögzítési mód	kézi/időzített/mozgás által indított
Hang be- / kimenet	1 be / 1 ki
Audió tömörítés	G.711u
Megjelenítés	teljes képernyős/4/6/8/9-es képosztásos megjelenítés
Felv. visszajátszás helyben	akár 8 kameráról is egyszerre
Mozgásérzékelés	22x18 területegység kameránként érzékenységi szint beállítása: 1-7 között
HDD	2db SATA HDD, max. 4000GB/db
Kimentési lehetőség	USB memória/USB DVD-RW/USB HDD
Hálózati képátvitel formátuma	H.264 kettős stream (audióval)
Ethernet	10/100 Base-T, ESD védelem
Hálózati hozzáférés	Böngésző (IE, Chrome, Firefox, Safari), iVMS CMS program Mobil (Android, iPhone)
Független távoli hozzáférés	igen
Hálózati protokoll	TCP/IP, DHCP/DDNS
Távoli értesítés riasztáskor	igen (e-mail)
Riasztási be- / kimenet	8 be / 4 ki
Privát terület	kameránként max. 4db, állítható
PTZ vezérlés	RS-485 (70 protokoll)
Tápellátás	12V DC / 3,4A
Működési hőmérséklet	0°C - +55°C
Működési páratartalom	10% - 90%
Méretek [mm]	440(szél.) x 50(mag.) x 280(mély.)
Súly	2,9 kg, HDD nélkül